

UTL - 110L Teknik Özellikler / Technical Properties



M _s	Vida sıkma döndürme momenti / Screw tightening torque
M _t	Maksimum aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN) / Transmissible torque moment
Fass	Maksimum aktarılabilen aksenal yük (M _t =0 Nm) / Transmissible axial load

Sipariş Kodu / Code	Ölçüler / Dimensions			Bağlama elemanları / Tightening screws			Başarımlar / Performances	
	d	D	L	DIN 912		MA	M _t	Fass
	mm	mm	mm	Ad.	12.9 TİP	Nm	Nm	kN
UTL 110S 14-25	14	25	31	6	M3	2	60	8500
UTL 110S 15-28	15	28	31	6	M3	2	66	8800
UTL 110S 16-28	16	28	31	6	M3	2	73	9100
UTL 110S 16-32	16	32	41	6	M4	5	130	16300
UTL 110S 18-30	18	30	31	6	M3	2	86	9600
UTL 110S 18-35	18	35	41	6	M4	5	160	17800
UTL 110S 20-32	20	32	31	6	M3	2	100	10000
UTL 110S 20-37	20	37	41	6	M4	5	180	18000
UTL 110S 20-40	20	40	52	6	M5	7	170	17000
UTL 110S 22-35	22	35	31	6	M3	2	110	10000
UTL 110S 22-48	22	38	41	6	M4	5	180	16400
UTL 110S 22-42	22	42	52	6	M5	10	260	23600
UTL 110S 25-37	25	37	31	6	M3	2	140	11200
UTL 110S 25-42	25	42	41	6	M4	5	250	20000
UTL 110S 25-45	25	45	52	6	M5	10	320	25600
UTL 110S 28-40	28	40	31	6	M3	2	160	11400
UTL 110S 28-45	28	45	41	6	M4	5	280	20000
UTL 110S 28-48	28	48	52	6	M5	10	370	26400
UTL 110S 30-42	30	42	31	6	M3	2	180	12000
UTL 110S 30-47	30	47	41	6	M4	5	320	21300
UTL 110S 30-50	30	50	52	6	M5	10	410	27300
UTL 110S 30-55	30	55	62	6	M6	13	430	28700
UTL 110S 32-48	32	48	41	6	M4	5	340	21200
UTL 110S 32-52	32	52	52	6	M5	10	440	27500
UTL 110S 32-56	32	56	62	6	M6	13	460	28700
UTL 110S 35-52	35	52	41	6	M4	5	400	22900
UTL 110S 35-55	35	55	52	6	M5	10	520	29700
UTL 110S 35-60	35	60	62	6	M6	17	700	40000
UTL 110S 40-56	40	56	41	6	M4	5	470	23500
UTL 110S 40-62	40	62	52	6	M5	10	620	31000
UTL 110S 40-65	40	65	62	6	M6	17	830	41500
UTL 110S 40-70	40	70	77	6	M8	25	900	45000
UTL 110S 45-68	45	68	52	6	M5	10	720	32000
UTL 110S 45-70	45	70	62	6	M6	17	960	42800
UTL 110S 45-75	45	75	77	6	M8	25	1100	48900
UTL 110S 50-72	50	72	52	6	M5	10	850	34000
UTL 110S 50-75	50	75	62	6	M6	17	1130	45200
UTL 110S 50-80	50	80	77	6	M8	40	1580	75200
UTL 110S 55-80	55	80	62	6	M6	17	1260	45900
UTL 110S 55-85	55	85	77	6	M8	40	2240	81500
UTL 110S 60-85	60	85	62	6	M6	17	1480	49400
UTL 110S 60-90	60	90	77	6	M8	40	2600	8-8600