


UTL - 501 Teknik Özellikler / Technical Properties

Mt	Vida sıkma döndürme momenti / Screw tightening torque
Mt	Maksimum aktarılabilen döndürme momenti (Fass=0 kN) / Transmissible torque moment
Fass	Maksimum aktarılabilen aksel yük (Mt=0 Nm) / Transmissible axial load
Ps	Mile temas basıncı / Shaft pressure

Sarış Kodu / Code	Ölçüler / Dimensions				Bağlantı elemanları / Tightening screws		Başarımlar / Performances			Ağırlık / Weight kg	
	d	D	L1	L	DIN 931		Mt	Fass	Ps		
	mm	mm	mm	mm	Ad.	10.9 TIP	Nm	Nm	kN		N/mm ²
UTL 501-15	15	52	34	38	3	M6	12	160	22	226	0,4
UTL 501-16	16	52	34	38	3	M6	12	170	22	212	0,4
UTL 501-19	19	52	34	34	3	M6	12	205	22	178	0,4
UTL 501-20	20	60	40	44	5	M6	12	360	36	240	0,6
UTL 501-22	22	60	40	44	5	M6	12	400	36	216	0,6
UTL 501-24	24	60	40	44	5	M6	12	435	36	200	0,6
UTL 501-25	25	65	44	48	7	M6	12	630	51	246	0,8
UTL 501-28	28	65	44	48	7	M6	12	710	51	219	0,8
UTL 501-29	29	65	44	48	7	M6	12	735	51	211	0,7
UTL 501-30	30	76	48	52	8	M6	12	870	58	213	1,2
UTL 501-32	32	76	48	52	8	M6	12	925	58	200	1,2
UTL 501-35	35	76	48	52	8	M6	12	1020	58	189	1,2
UTL 501-36	36	95	56	62	7	M8	30	1750	97	257	1,2
UTL 501-40	40	95	56	62	7	M8	30	1950	97	231	2,3
UTL 501-44	44	95	56	62	7	M8	30	2140	97	210	2,2
UTL 501-50	50	112	68	74	10	M8	30	3480	139	217	3,6
UTL 501-51	51	112	68	74	10	M8	30	3560	139	213	3,6
UTL 501-54	54	112	68	74	10	M8	30	3780	139	201	3,6
UTL 501-55	55	120	78	84	12	M8	30	4600	167	207	3,6
UTL 501-60	60	120	78	84	12	M8	30	5010	167	189	4,7
UTL 501-63	63	120	78	84	12	M8	30	5290	167	180	4,5
UTL 501-65	65	148	88	96	12	M10	60	8620	265	246	4,4
UTL 501-68	68	148	88	96	12	M10	60	9040	265	234	4,3
UTL 501-70	70	148	88	96	12	M10	60	9270	265	228	8,7
UTL 501-73	73	148	88	96	12	M10	60	9670	265	219	8,4
UTL 501-74	74	170	104	112	10	M12	100	11650	315	217	8,2
UTL 501-76	76	170	104	112	10	M12	100	11990	315	211	8,1
UTL 501-80	80	170	104	112	10	M12	100	12580	315	201	12,8
UTL 501-85	85	170	104	112	10	M12	100	13380	315	189	12,7
UTL 501-88	85	185	116	124	12	M12	100	16200	378	201	12,2
UTL 501-90	90	185	116	124	12	M12	100	17000	378	192	16,5



UTL - 501 Farklı çaplı millerde de uygulanabilmektedir.

UTL - 501 Double diameter versions are available.